


HiKu


HIGH POWER POLY PERC MODULE


415/420 W


CS3W-415/420P


主な特徴


- 


従来のモジュールよりも
24%出力アップ
- 

LCOEを最大4.5%削減
システムコストを最大2.7%削減
- 

低いNMOTによる高出力: $42 \pm 3^\circ\text{C}$
低い温度係数 (Pmax) : $-0.36\%/^\circ\text{C}$
- 

影の影響を低減する設計
- 

低温稼働により
ホットスポットのリスク低減
- 

マイクロクラックの低減
- 

積雪荷重 5400Pa^{※1}
風圧荷重 3600Pa^{※1}

25年間モジュール出力保証
12年間製品保証



最初の1年間は、本製品の実出力が当社の製品仕様書に表示される出力^{※2}の98%を下回らないことを保証します。
2年目から25年目までの期間は、実出力の年次の低下が0.55%を上回らないことを保証します。
※その他、詳細は製品保証書を参照ください。 ※2 公称最大出力の公差範囲内の最小許容値

環境認証

ISO9001: 2015 品質マネジメント認証
ISO14001: 2015 環境マネジメントシステム認証
ISO45001: 2018 労働安全衛生マネジメントシステム認証

品質認証


IEC 61215 / IEC 61730

世界シェア第四位^{※3}の高い信頼性


カナディアン・ソーラーは高効率の太陽光発電システムソリューションとサービスを世界中のお客様に提供しています。2001年にカナダで創業以来、高い技術力と信頼性で世界150ヶ国でおよそ50GW以上の採用実績を誇り、製品の品質・価格・性能比においてお客様満足度No.1の大手PVプロジェクト開発者および製造業者として選ばれています。 ※3 PV Integrated Market Tracker © IHS Inc.

※1 カナディアン・ソーラーにて規定された方法で取り付けた場合に限りです。
詳しくはカナディアン・ソーラー太陽電池モジュール取扱説明書(インストレーションマニュアル)をご参照ください。

モジュール製品図面



CS3W-420P / I-Vカーブ



ELECTRICAL DATA | STC

電氣的仕様 CS3W	415P	420P
公称最大出力 (Pmax)	415 W	420 W
公称最大出力動作電圧 (VmP)	39.3 V	39.5 V
公称最大出力動作電流 (Imp)	10.56 A	10.64 A
公称開放電圧 (Voc)	47.8 V	48.0 V
公称短絡電流 (Isc)	11.14 A	11.26 A
モジュール変換効率	18.8 %	19.0 %
モジュール温度範囲	-40 °C ~ +85 °C	
最大システム電圧	DC1500 V	
最大直列ヒューズ定格	20 A	
適用等級	Class A	
火災安全等級	Class C	
出力公差	0 ~ +10 W	

AM1.5日射強度1000 W/m²、セル温度25°C (標準試験条件 (STC)) の時の値

ELECTRICAL DATA | NMOT

電氣的仕様 CS3W	415P	420P
公称最大出力 (Pmax)	309 W	313 W
公称最大出力動作電圧 (VmP)	36.6 V	36.8 V
公称最大出力動作電流 (Imp)	8.45 A	8.51 A
公称開放電圧 (Voc)	44.9 V	45.1 V
公称短絡電流 (Isc)	8.99 A	9.08 A

AM1.5日射強度800 W/m²、周囲温度20 °C、風速1 m/s (公称モジュール動作温度 (NMOT)) の時の値

MODULE | MECHANICAL DATA

機械的仕様	
セルタイプ	多結晶
セルの配列	144 [2 × (12 × 6)]
外形寸法	2108 × 1048 × 35 mm
質量	24.3 kg
フロントカバー	3.2mm 強化ガラス
フレームの材質	アルマイト処理アルミ合金
J-ボックス	IP68, 3バイパスダイオード
ケーブル	4 mm ² / 1400 mm 縦置き設置向け500 mm (+) / 350 mm (-) のオプションあり
コネクター	T4

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

温度特性

温度係数 (Pmax)	-0.36 % / °C
温度係数 (Voc)	-0.28 % / °C
温度係数 (Isc)	0.05 % / °C
Nominal Module Operating Temperature (NMOT)	42 ± 3 °C

パートナー記入欄



※当データシートに記載された仕様は予告なく変更される場合があります。※当データシートについては、無断で複製、転載することを禁じます。 注意：製品の使用に際しては、事前に安全と設置に関するマニュアルをご一読ください。
※当データシート裏面に記載している図面はイメージ図です。詳しくは当社「太陽光発電モジュール仕様書」にてご確認ください。